



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony eXLhoist
Tipo prodotto	Base
Nome dispositivo	ZARB
Prodotto per applicazioni specifiche	Applicazioni sollevamento Material handling

Caratteristiche tecniche

Ingresso cavi	Collarino cavo
Materiale	PC (polycarbonato)
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24...240 V CA/CC
Resistenza alle vibrazioni	0,075 mm (f = 10...55 Hz)
Resistenza agli shock	15 gn 11 ms
Apparecchiatura fornita	Antenna interna
Corrente di uscita nominale	0,54 A a 48 V CA conforme a IEC 60947-5-1
Numero di relè	12
Tipo relè	Motion uscita relè con 9 NO contatto Ausiliario uscita relè con 3 NO contatto
Uscite di sicurezza	2 NC uscita relè
Capacità di commutazione in VA	5 VA DC 26 VA CA
Corrente massima di commutazione	6,8 mA
Massima tensione di commutazione	240 V CA/CC (+20%)
Tipo rete di comunicazione	Senza cavo: bluetooth basso consumo
Frequenza di trasmissione	2,4 GHz
Massima distanza di rilevamento	100 m in campo libero
Numero di vie	40
Tipologia fissaggio	4 fori
Durata elettrica	100000 cicli
Durata meccanica	1000000 cicli
Durata vita	10 a
Larghezza	280 mm
Altezza	305 mm
Profondità	100 mm
Peso prodotto	1,45 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione NEMA	NEMA 4
Grado di inquinamento	3
Compatibilità elettromagnetica	Resistenza alle scariche elettrostatiche 4 kV (su contatto) classe B conforme a IEC 61000-4-2 Resistenza alle scariche elettrostatiche 8 kV (in aria) classe B conforme a IEC 61000-4-2 Resistenza ai campi elettromagnetici irradiati 10 V/m classe B conforme a IEC 61000-4-3
Standard	IEC 61000-6-2
Accordo radio	ARIB ICASA RSS SRRC FCC ANATEL
Umidità relativa	0...97 %
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Certificazioni prodotto	KC UL C-Tick CE EAC CSA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,0 cm
Confezione 1: larghezza	28,6 cm
Confezione 1: profondità	30,2 cm
Confezione 1: peso	1,6 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	7,2 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------