



### Presentazione

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto             | Harmony eXLhoist                                                          |
| Tipo prodotto              | Telecomando portatile                                                     |
| Nome dispositivo           | ZART                                                                      |
| Tipo pulsante di controllo | 6 configurabile Pulsante movimento<br>2 configurabile Pulsante ausiliario |

### Caratteristiche tecniche

|                                 |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                       | Contenitore: PC (policarbonato)<br>Contenitore: PBT (tereftalato di polibutilene)<br>Coperchio: PP (polipropilene)<br>Coperchio di protezione: gomma di tipo EPDM |
| Funzione disponibile            | Funzione accelerometro                                                                                                                                            |
| Tipo di visualizzazione         | 4 LED                                                                                                                                                             |
| Operating distance              | 50 m                                                                                                                                                              |
| Robustezza meccanica            | Resistenza alla caduta 4,5 m conforme a IEC 60068-2-27                                                                                                            |
| Tipo rete di comunicazione      | Senza cavo: bluetooth basso consumo                                                                                                                               |
| Frequenza di trasmissione       | 2,4 GHz                                                                                                                                                           |
| Massima distanza di rilevamento | 100 m in campo libero                                                                                                                                             |
| Tempo di risposta               | < 300 ms a full duplex                                                                                                                                            |
| Tempo di ricarica               | 900 s                                                                                                                                                             |
| Autonomia                       | 30 h                                                                                                                                                              |
| Durata meccanica                | 5000000 cicli                                                                                                                                                     |
| Durata vita                     | 5 a                                                                                                                                                               |
| Larghezza                       | 100 mm                                                                                                                                                            |
| Altezza                         | 340 mm                                                                                                                                                            |
| Profondità                      | 90 mm                                                                                                                                                             |
| Peso prodotto                   | 0,65 kg                                                                                                                                                           |

### Ambiente

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Accordo radio               | SRRC<br>ARIB<br>ANATEL<br>ICASA<br>FCC<br>RSS      |
| Grado di protezione IP      | IP65                                               |
| Grado di protezione NEMA    | NEMA 4                                             |
| Temperatura ambiente        | -20...60 °C                                        |
| Temperatura di stoccaggio   | -20...45 °C                                        |
| Altitudine di funzionamento | 0...2000 m                                         |
| Altitudine di stoccaggio    | 0...3000 m                                         |
| Resistenza alle vibrazioni  | 0,075 mm (f = 10...55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6 |
| Resistenza agli shock       | 100 gn conforme a IEC 60068-2-27                   |

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Umidità relativa        | 0...95 % a -20...60 °C funzionante            |
| Certificazioni prodotto | KC<br>C-Tick<br>EAC<br>CSA<br>UL<br>CE<br>JIS |

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 10,7 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 10,2 cm |
| Confezione 1: profondità         | 33,6 cm |
| Confezione 1: peso               | 734,0 g |
| Unità di misura confezione 2     | S03     |
| Numero di unità per confezione 2 | 4       |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 3,45 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>               |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Profilo di circolarità      | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                                        |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|