



### Presentazione

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Gamma prodotto                | Harmony XB4                             |
| Tipo prodotto                 | Testa diametro 37mm applicazioni severe |
| Nome dispositivo              | ZB4                                     |
| Materiale testa               | Metallo cromato                         |
| Diametro di montaggio         | 22 mm                                   |
| Vendita quantità indivisibile | 1                                       |

### Caratteristiche tecniche

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza totale CAD                               | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Altezza totale CAD                                 | 18,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Profondità totale CAD                              | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Peso prodotto                                      | 0,036 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe I conforme a IEC 61140                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Forma della testa                                  | Circolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo di operatore                                  | Ad impulso                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo operatore                                     | Giallo filoghiera, tipo H009 (nero)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Info da operatore                                  | Montaggio orizzontale                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Durata meccanica                                   | 3000000 cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resistenza alle vibrazioni                         | 5 gn (F= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tenuta agli urti                                   | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27                                                                                                                                                                                                                 |
| Gruppo principale                                  | Ambiente severo                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gruppo di prodotto                                 | A filo marcato tipo H009                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Colore capsula o gemma                             | Giallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Marchatura                                         | Tipo H009                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Colore marchatura                                  | Nero                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Codice di composizione elettrico                   | C1 per <9 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C2 per <9 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C11 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C15 per <1 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante |

### Ambiente

|                                          |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Temperatura di stoccaggio                | -40...85 °C                                    |
| Temperatura ambiente                     | -40...70 °C                                    |
| Grado di protezione IP                   | IP66 conforme a IEC 60529<br>IP69K<br>IP69     |
| Grado di protezione NEMA                 | NEMA 4 conforme a UL 508<br>NEMA 13<br>NEMA 12 |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione | 90 Pa a 82,5 °C                                |
| Grado di protezione IK                   | IK06 conforme a IEC 62262                      |

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Standard                | CSA C22.2<br>UL 508<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-1 |
| Certificazioni prodotto | CE<br>UL<br>CSA                                     |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 3 cm     |
| Confezione 1: larghezza          | 8 cm     |
| Confezione 1: profondità         | 7 cm     |
| Confezione 1: peso               | 34 g     |
| Unità di misura confezione 2     | S02      |
| Numero di unità per confezione 2 | 100      |
| Confezione 2: altezza            | 15 cm    |
| Confezione 2: larghezza          | 30 cm    |
| Confezione 2: profondità         | 40 cm    |
| Confezione 2: peso               | 3,656 kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                      |
| Regolamento REACh                | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                                                         |
| REACh senza SVHC                 | Sì                                                                                                                          |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                          |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                          |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Informazioni ambientali          | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Profilo di circolarità           | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                          |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|