ZB4BG4K1242A

Testa selettore \emptyset 22 - 2 posiz. - estraz.chiave in tutte pos.





Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XB4
Tipo prodotto	Testa per selettore a chiave
Nome dispositivo	ZB4
Materiale testa	Metallo cromato
Diametro di montaggio	22 mm
Vendita quantità indivisibile	1
Forma della testa	Circolare
Tipo operatore	Nero selettore a chiave
Informazioni posizione operatore	2 posizioni 90°
Tipo di serratura	Key 1242A
Compatibilità prodotto	4 multi-chip
Posizione di estrazione chiave	In qualsiasi posizione

Caratteristiche tecniche

Device presentation	Prodotti base
	C11 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante C15 per <1 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
	C8 per <4 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
	C7 per <4 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
	C6 per <5 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
	C5 per <5 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
	C4 per <6 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
Codice di composizione elettrico	C3 per <6 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
Durata meccanica	1000000 cicli
Resistenza al lavaggio ad alta pressione	7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
	1-1111
Profondità totale CAD	72 mm
Altezza totale CAD	29 mm
Larghezza totale CAD	29 mm

Ambiente

Ambiente	
Trattamento di protezione	TH
Temperatura di stoccaggio	-4070 °C
Temperatura ambiente	-2570 °C
Categoria di sovratensione	Classe I conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP	IP69K conforme a IEC 60529
Grado di protezione NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Standard	EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 UL 508 GB 14048.5 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1
Certificazioni prodotto	BV CSA LROS (Lloyds Register of shipping) UL listed / CSA DNV GL

Resistenza alle vibrazioni	5 gn (F= 2500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	5,842 cm	
Confezione 1: larghezza	3,302 cm	
Confezione 1: profondità	8,89 cm	
Confezione 1: peso	68,039 g	

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
	europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₽ Si
Informazioni ambientali	[☑] Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
Garanzia	10 111031