



### Presentazione

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Gamma prodotto                | Harmony XB4                  |
| Tipo prodotto                 | Testa per selettore a chiave |
| Nome dispositivo              | ZB4                          |
| Diametro di montaggio         | 22 mm                        |
| Vendita quantità indivisibile | 1                            |
| Forma della testa             | Circolare                    |
| Tipo operatore                | Nero selettore a chiave      |
| Tipo di serratura             | Chiave speciale              |

### Caratteristiche tecniche

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Larghezza totale CAD                     | 29 mm                               |
| Altezza totale CAD                       | 29 mm                               |
| Profondità totale CAD                    | 72 mm                               |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m |
| Durata meccanica                         | 1000000 cicli                       |
| Device presentation                      | Prodotti base                       |

### Ambiente

|                            |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione  | TH                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura di stoccaggio  | -40...70 °C                                                                                                                                                                                |
| Temperatura ambiente       | -25...70 °C                                                                                                                                                                                |
| Categoria di sovratensione | Classe I conforme a IEC 60536                                                                                                                                                              |
| Grado di protezione IP     | IP69K conforme a IEC 60529                                                                                                                                                                 |
| Resistenza alle vibrazioni | 5 gn (F= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6                                                                                                                                              |
| Tenuta agli urti           | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 |

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: peso               | 0,001 g |

### Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                                                                          |
| Regolamento REACH           |  Dichiarazione REACH                                                                                         |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                                                                              |
| Regolamento RoHS della Cina |  Dichiarazione RoHS Della Cina                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS |  Sì                                                                                                          |

|                         |                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni ambientali |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>     |
| Profilo di circolarità  |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a> |

Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|