



### Presentazione

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Gamma prodotto                   | Harmony XB6         |
| Tipo prodotto                    | Testa per selettore |
| Nome dispositivo                 | ZB6                 |
| Materiale testa                  | Plastica            |
| Diametro di montaggio            | 16 mm               |
| Vendita quantità indivisibile    | 1                   |
| Forma della testa                | Rettangolare        |
| Tipo di operatore                | fisso               |
| Tipo operatore                   | Nero leva standard  |
| Informazioni posizione operatore | 2 posizioni 90°     |

### Caratteristiche tecniche

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Larghezza totale CAD  | 24 mm    |
| Altezza totale CAD    | 18 mm    |
| Profondità totale CAD | 43 mm    |
| Peso prodotto         | 0,018 kg |

### Ambiente

|                                                    |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione                          | TC                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura di stoccaggio                          | -40...70 °C                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura ambiente                               | -25...70 °C                                                                                                                                                                                      |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II conforme a IEC 61140                                                                                                                                                                   |
| Grado di protezione IP                             | IP65 conforme a IEC 60529                                                                                                                                                                        |
| Grado di protezione NEMA                           | NEMA 13 conforme a UL 50<br>NEMA 4 conforme a UL 50<br>NEMA 4X conforme a UL 50<br>NEMA 13 conforme a CSA C22.2 No 94<br>NEMA 4 conforme a CSA C22.2 No 94<br>NEMA 4X conforme a CSA C22.2 No 94 |
| Standard                                           | CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C 852<br>EN/IEC 60947-5-5<br>UL 508<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1                                                                 |
| Certificazioni prodotto                            | CCC<br>CSA<br>UL<br>GOST                                                                                                                                                                         |
| Resistenza alle vibrazioni                         | +/- 3 mm (F= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6<br>5 gn (F= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6                                                                                               |
| Tenuta agli urti                                   | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27       |

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 2,5 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 3,0 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 5,5 cm  |
| Confezione 1: peso               | 10,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S01     |
| Numero di unità per confezione 2 | 60      |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 15,0 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 825,0 g |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                      |
| Regolamento REACh                | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                                                         |
| REACh senza SVHC                 | Sì                                                                                                                          |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                          |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                          |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Informazioni ambientali          | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Profilo di circolarità           | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                          |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|