



### Presentazione

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Gamma prodotto                          | Harmony XB6                    |
| Tipo prodotto                           | Corpi completi per luci pilota |
| Nome dispositivo                        | ZB6                            |
| Vendita quantità indivisibile           | 5                              |
| Connessioni - morsetti                  | Connettori Faston 2,8 x 0,5 mm |
| Sorgente luminosa                       | LED                            |
| Attacco lampada                         | LED                            |
| Alimentazione elemento luminoso         | Diretto                        |
| Colore sorgente luminosa                | Verde                          |
| Tensione nominale di alimentazione [Us] | 48...120 V CA                  |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altezza totale CAD                              | 14 mm                                                                                      |
| Profondità totale CAD                           | 58 mm                                                                                      |
| Descrizione morsetti ISO n°1                    | (X1-X2)PL                                                                                  |
| Peso prodotto                                   | 0,003 kg                                                                                   |
| Operating position                              | Qualunque posizione                                                                        |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 250 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN/IEC 60947-1                                  |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 4 kV conforme a EN 60947-1                                                                 |
| Tipo di segnalazione                            | Fisso                                                                                      |
| Limiti della tensione di alimentazione          | 40...132 V CA                                                                              |
| Resistenza alle sovratensioni                   | 1 kV in contatto conforme a IEC 61000-4-5<br>2 kV all'aria aperta conforme a IEC 61000-4-5 |

### Ambiente

|                                                    |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione                          | TC                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura di stoccaggio                          | -40...70 °C                                                                                                                                                                                |
| Temperatura ambiente                               | -25...70 °C                                                                                                                                                                                |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II conforme a IEC 61140                                                                                                                                                             |
| Standard                                           | JIS C 4520<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C 852                                                                             |
| Certificazioni prodotto                            | UL<br>GOST<br>CSA<br>CCC                                                                                                                                                                   |
| Resistenza alle vibrazioni                         | +/- 3 mm (F= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6<br>5 gn (F= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6                                                                                         |
| Tenuta agli urti                                   | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 |
| Resistenza ai transitori rapidi                    | 2 kV conforme a IEC 61000-4-4                                                                                                                                                              |

|                                          |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resistenza ai campi elettromagnetici     | 10 V/m conforme a IEC 61000-4-3                                                                                                         |
| Resistenza alle scariche elettrostatiche | 6 KV sul contatto (su parti metalliche) conforme a IEC 61000-2-6<br>8 kV in aria libera (nelle parti isolanti) conforme a IEC 61000-2-6 |
| Emissione elettromagnetica               | Classe B conforme a IEC 55011                                                                                                           |

## Confezionamenti

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE    |
| Numero di unità per confezione 1 | 1      |
| Confezione 1: altezza            | 2,2 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 3,3 cm |
| Confezione 1: profondità         | 6,6 cm |
| Confezione 1: peso               | 3 g    |
| Unità di misura confezione 2     | BB1    |
| Numero di unità per confezione 2 | 5      |
| Confezione 2: altezza            | 2,2 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 3,3 cm |
| Confezione 2: profondità         | 6,6 cm |
| Confezione 2: peso               | 18 g   |
| Unità di misura confezione 3     | CAR    |
| Numero di unità per confezione 3 | 200    |
| Confezione 3: altezza            | 13 cm  |
| Confezione 3: larghezza          | 125 cm |
| Confezione 3: profondità         | 185 cm |
| Confezione 3: peso               | 818 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACh           | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                                                                       |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>               |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Profilo di circolarità      | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                                        |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|