



### Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XB5R
Tipo prodotto	Visual feedback
Nome dispositivo	XB5R
Colore sorgente luminosa	Bianco
Compatibilità prodotto	ZBRRA - receiver (V2.2 and above) ZBRRC - receiver (V2.2 and above) ZBRRD - receiver (V2.2 and above) ZBRA1 - antenna (V3.3 and above) ZBRN1 - wireless access point (V3.32 and above) ZBRN2 - wireless access point (V3.32 and above)
Vendita quantità indivisibile	1

### Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di alimentazione [Us]	3 V con batteria
Tipo di segnalazione	Blinking
Sorgente luminosa	LED integrato
Attacco lampada	LED
Alimentazione elemento luminoso	Diretto
Profondità di incasso	42 mm
Altezza totale CAD	37,4 mm
Larghezza totale CAD	24,2 mm
Profondità totale CAD	39,6 mm
Peso prodotto	0,009 kg
Standard	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1

### Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura ambiente	-25...55 °C
Umidità relativa	95 % a 0...55 °C senza condensa
Durata meccanica	50000 cicli
Tenuta agli urti	30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni	5 gn (F= 11...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6 +/-10 mm (F= 2...11 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Compatibilità elettromagnetica	Test immunità scarica elettrostatica 8 kV (in aria libera (nelle parti isolanti)) conforme a IEC 61000-4-2 Test immunità scarica elettrostatica 4 kV (sul contatto (su parti metalliche)) conforme a IEC 61000-4-2 Susceptività ai campi elettromagnetici 10 V/m (80...1000 MHz) conforme a IEC 61000-4-3 Susceptività ai campi elettromagnetici 3 V/m conforme a IEC 61000-4-3 Susceptività ai campi elettromagnetici 3 V/m (1000...6000 MHz) conforme a IEC 61000-4-3
Certificazioni prodotto	CSA UL listed / CSA EAC

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,3 cm
Confezione 1: larghezza	4,3 cm
Confezione 1: profondità	5,2 cm
Confezione 1: peso	17,0 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	75
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	1,459 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------