



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XB4 Harmony XB5
Tipo prodotto	Elemento per luce di prova
Compatibilità prodotto	LED BA 9s
Tipo blocco luci	Elemento doppio per funzione luce di prova
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12 V CA/CC 24 V CA/CC 24...120 V CA/CC
Collegamento elettrico	1 cavo

Caratteristiche tecniche

Materiale	Plastica
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe I per Harmony XB4 conforme a IEC 60536 Classe II per Harmony XB5 conforme a IEC 60536
Peso prodotto	0,01 kg

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Standard	UL 508 EN 60947-5-5 EN 60947-1 EN 60947-5-4 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-1 EN 60947-5-1 JIS C 4520
Certificazioni prodotto	LROS (Lloyds Register of shipping) UL listed / CSA DNV BV CSA GL
Resistenza alle vibrazioni	5 gn (F= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	30 gn per 18 ms conforme a IEC 60068-2-27 50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,4 cm
Confezione 1: larghezza	8,8 cm
Confezione 1: profondità	5,2 cm
Confezione 1: peso	18,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	165

Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,65 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Schema di cablaggio

