

ZC1AZ16

Limit switch contact block, Limit switches XC
Standard, 2NC, staggered



Presentazione

Gamma prodotto	OsiSense XC
Nome gamma	Special format
Tipo prodotto	Blocco cont interr fine corsa
Nome dispositivo	ZC1A
Compatibilità prodotto	XC1AC16.
Collegamento elettrico	Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm ²
Numero di poli	2
Composizione e tipologia contatti	2 NC
Funzionamento dei contatti	Ad apertura lenta, sfalsato
Materiale contatti	Contatti placcati argento
Apertura positiva	Senza

Caratteristiche tecniche

Isolamento contatti	Za
Velocità min. azionamento	6 m/min
Resistenza tra terminali	8 mOhm conforme a IEC 60255-7 category 3
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]	10 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V CA conforme a IEC 60947-5-1 500 V CA conforme a NF C 20-040 600 V DC conforme a IEC 60947-5-1 600 V DC conforme a NF C 20-040 600 V CA conforme a CSA C22.2 No 14 600 V DC conforme a CSA C22.2 No 14
Protezione contro i cortocircuiti	10 A cartuccia fusibile, tipo gG
Durata elettrica	1000000 Cicli, AC-15 110 V, 900 VA, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C 1000000 Cicli, AC-15 230 V, 1900 VA, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C 1000000 Cicli, AC-15 48 V, 450 VA, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C 1000000 Cicli, DC-13 110 V, 100 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C 1000000 Cicli, DC-13 230 V, 95 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C 1000000 Cicli, DC-13 48 V, 100 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C 3000000 Cicli, AC-15 110 V, 350 VA, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C 3000000 Cicli, AC-15 230 V, 430 VA, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C 3000000 Cicli, AC-15 48 V, 170 VA, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C 3000000 Cicli, DC-13 110 V, 40 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C 3000000 Cicli, DC-13 230 V, 33 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C 3000000 cicli, DC-13 48 V, 35 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	5,5 cm
Confezione 1: profondità	6,2 cm
Confezione 1: peso	44,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------