Scheda prodotto
Caratteristiche

ZC2JE623
Limit switch head, Limit switches XC Standard, ZC2J, steel roller plunger, corrosive

Presentazione

Gamma prodotto	OsiSense XC
Nome gamma	Special format
Tipo prodotto	Testa interrut fine corsa
Nome dispositivo	ZC2J
Tipo di testa	Testa a pulsante
Compatibilità prodotto	XC2J
Corpo associato	ZC2JC13
Movimento testa operativa	Lineare
Tipo di operatore	Pistoncino a rullo ad impulso metallo
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale, 2 direzioni

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con camma 30°
Apertura positiva	Senza
Peso prodotto	0,2 kg
Materiale della testa	Metallo

Ambiente

Temperatura ambiente	-25…70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40…70 °C
Caratteristiche ambientali	Corrosivo

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,5 cm
Confezione 1: larghezza	5,0 cm
Confezione 1: profondità	9,5 cm
Confezione 1: peso	224,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.