




Presentazione

Gamma prodotto	OsiSense XC
Nome gamma	Special format
Tipo prodotto	Testa interruttore fine corsa
Nome dispositivo	ZC2J
Tipo di testa	Testa a pulsante
Compatibilità prodotto	XC2J
Corpo associato	ZC2JC4 ZC2JC48 ZC2JD4
Movimento testa operativa	Lineare
Tipo di operatore	Lato pistoncino a rullo ad impulso metallo (with horizontal roller)
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale, 2 direzioni

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con camma 30°
Apertura positiva	Senza
Peso prodotto	0,245 kg
Materiale della testa	Metallo

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,5 cm
Confezione 1: larghezza	5,0 cm
Confezione 1: profondità	9,5 cm
Confezione 1: peso	262,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------