



Presentazione

Gamma prodotto	OsiSense XC
Nome gamma	Special format
Tipo prodotto	Leva interr. di fine corsa
Nome dispositivo	ZC2J
Compatibilità prodotto	XC2J
Testa associata	ZC2JE03 ZC2JE04 ZC2JE05 ZC2JE06 ZC2JE02 ZC2JE07 ZC2JE01
Movimento testa operativa	Girevole
Tipo di operatore	Leva a rullo ad impulso metallo (offset)
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con camma 30°
Apertura positiva	Senza

Ambiente

Temperatura ambiente di funzionamento	-25...70 °C per Ambiente standard -40...70 °C per bassa temperatura
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C Ambiente standard -40...70 °C bassa temperatura
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard Bassa temperatura Corrosivo

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,5 cm
Confezione 1: larghezza	7,0 cm
Confezione 1: profondità	7,0 cm
Confezione 1: peso	47,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------