



Presentazione

Gamma prodotto	OsiSense XC
Nome gamma	Special format
Tipo prodotto	Leva interr di fine corsa
Nome dispositivo	ZC2J
Compatibilità prodotto	XC2J
Testa associata	ZC2JE07 ZC2JE06 ZC2JE05 ZC2JE02 ZC2JE01 ZC2JE04 ZC2JE03
Movimento testa operativa	Girevole
Tipo di operatore	Leva a rullo ad impulso termoplastica (lunghezza variabile)
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con camma 30°
Apertura positiva	Senza

Ambiente

Temperatura ambiente di funzionamento	-25...70 °C per Ambiente standard -40...70 °C per bassa temperatura
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C Ambiente standard -40...70 °C bassa temperatura
Caratteristiche ambientali	Bassa temperatura Corrosivo

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	3,0 cm
Confezione 1: profondità	10,0 cm
Confezione 1: peso	49,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------