

ZCE016
LIMIT SWITCH HEAD SPRING RETURN FOR
ACTUATION



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interruttore fine corsa
Nome dispositivo	ZCE
Tipo di testa	Testa orientabile
Compatibilità prodotto	XCKD XCKT XCKP XCMD
Leva associata	ZCY15 ZCY17 ZCY59 ZCY55 ZCY54 ZCY81 ZCY48 ZCY91 ZCY25 ZCY22 ZCY39 ZCY12 ZCY44 ZCY53 ZCY46 ZCY45 ZCY26 ZCY16 ZCY18 ZCY19 ZCY49 ZCY23 ZCY69

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Corpo associato	ZCT21G11 ZCMD41L5 ZCMD37L5 ZCD35 ZCMD21L2 ZCMD25L2 ZCMD41L2 ZCMD29L2 ZCMD39L5 ZCD27 ZCT28G11 ZCMD61M12 ZCMD21C12 ZCD31 ZCP28 ZCP27 ZCD25 ZCT27N12 ZCMD21M12 ZCMD37L2 ZCT25P16 ZCP29 ZCT28N12 ZCMD21L08R12 ZCMD81L2 ZCT27G11 ZCMD37L1 ZCT25N12 ZCT26P16 ZCP26 ZCP37 ZCT21P16 ZCMD39L1 ZCMD21L1 ZCD29M12 ZCMD25L5 ZCD39 ZCMD29C12 ZCD29 ZCT26G11 ZCP31 ZCP25 ZCMD29L1 ZCMD61C12 ZCMD21L5 ZCMD81L1 ZCMD41L1 ZCT26N12 ZCP21 ZCT28P16 ZCMD29L5 ZCT27P16 ZCD28 ZCP29M12 ZCP35 ZCP21M12 ZCD26 ZCMD39L2 ZCD21M12 ZCP39 ZCMD69C12 ZCMD21L08U78 ZCMD81L5 ZCD37 ZCT21N12 ZCT25G11 ZCD21 ZCMD25L1
Movimento testa operativa	Girevole
Tipo di operatore	Pistoncino a rullo ad impulso metallo
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale, 2 direzioni

Caratteristiche tecniche

Apertura positiva	Con
-------------------	-----

Ambiente

Temperatura ambiente	-40...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	3,5 cm
Confezione 1: profondità	3,0 cm
Confezione 1: peso	41,0 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	120
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	5,145 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------