



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interrut fine corsa
Nome dispositivo	ZCE
Tipo di testa	Testa orientabile
Compatibilità prodotto	XCKT XCMD XCKP XCKD
Leva associata	ZCY18 ZCY26 ZCY59 ZCY19 ZCY25 ZCY12 ZCY15 ZCY22 ZCY54 ZCY55 ZCY17 ZCY48 ZCY69 ZCY44 ZCY45 ZCY49 ZCY46 ZCY53 ZCY91 ZCY16 ZCY39 ZCY23 ZCY81

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Corpo associato	ZCP26
	ZCMD21L08U78
	ZCP29
	ZCT25P16
	ZCMD21M12
	ZCMD21L08R12
	ZCP29M12
	ZCMD41L1
	ZCP21
	ZCMD25L1
	ZCD31
	ZCMD81L5
	ZCD35
	ZCT25G11
	ZCMD25L5
	ZCD27
	ZCMD69C12
	ZCMD37L2
	ZCMD61C12
	ZCD28
	ZCT28N12
	ZCD21
	ZCMD29L5
	ZCMD21L5
	ZCMD37L5
	ZCMD39L2
	ZCP39
	ZCP27
	ZCD26
	ZCT27N12
	ZCMD29L1
	ZCP35
	ZCT27G11
	ZCMD81L1
	ZCMD37L1
	ZCT21P16
	ZCD29M12
	ZCP31
	ZCMD41L2
	ZCD39
	ZCMD39L5
	ZCT25N12
	ZCT28G11
	ZCP28
	ZCT27P16
	ZCMD21L1
	ZCT28P16
	ZCD29
	ZCP25
	ZCMD25L2
	ZCT26N12
	ZCD37
	ZCD21M12
	ZCMD29L2
	ZCP21M12
	ZCP37
	ZCT26P16
	ZCT21N12
	ZCMD29C12
	ZCMD61M12
	ZCT26G11
	ZCMD21L2
	ZCMD39L1
	ZCMD21C12
	ZCT21G11
	ZCMD41L5
	ZCD25
	ZCMD81L2
Movimento testa operativa	Girevole
Tipo di operatore	Senza leva di funzionamento ad impulso metallo
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale, 1 o 2 direzioni programmabili

Caratteristiche tecniche

Apertura positiva	Con
Peso prodotto	0,045 kg

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,6 cm
Confezione 1: larghezza	3,3 cm
Confezione 1: profondità	3,0 cm
Confezione 1: peso	42,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------