Scheda prodotto
Caratteristiche

ZCE09
Testa per finecorsa - ZCE - S/leva di comando

Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interrut fine corsa
Nome dispositivo	ZCE
Tipo di testa	Testa orientabile
Compatibilità prodotto	XCKT XCMD XCKP XCKD
Leva associata	ZCY61 ZCY71

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Corpo associato	ZCP39 ZCMD81L2 ZCMD61M12 ZCMD29L1 ZCMD81L1 ZCD21M12 ZCD29 ZCP31 ZCMD37L5 ZCT21N12 ZCT28N12 ZCMD21L2 ZCT21G11 ZCP35 ZCMD39L1 ZCMD29L2 ZCD27 ZCD39 ZCD28 ZCMD21L1 ZCMD21L08U78 ZCT27P16 ZCP28 ZCP27 ZCMD21L5 ZCT26N12 ZCMD21C12 ZCD35 ZCMD41L5 ZCMD39L2 ZCT27N12 ZCMD21M12 ZCD31 ZCD29M12 ZCMD25L1 ZCP21 ZCT25P16 ZCT28G11 ZCT25N12 ZCMD29L5 ZCMD69C12 ZCD26 ZCT28P16 ZCP29M12 ZCMD29C12 ZCP37 ZCP25 ZCT27G11 ZCMD21L08R12 ZCP29 ZCD37 ZCMD41L2 ZCT25G11 ZCMD25L2 ZCD21 ZCP21M12 ZCD25 ZCT26P16 ZCMD61C12 ZCT26G11 ZCMD81L5 ZCP26 ZCMD39L5 ZCMD25L5 ZCMD37L1 ZCMD41L1 ZCT21P16 ZCMD37L2 ZCMD4D ZCMD4DL1 ZCMD4DL2 ZCMD4DL3 ZCMV41L03 ZCMV21M12 ZCMV21D44 ZCMD21AM4 ZCMV29M12 ZCMV29D44 ZCMD29AM4

Movimento testa operativa	Girevole
Tipo di operatore	Sblocco a rotazione senza leva di funzionamento fisso metallo
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale, 2 direzioni

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con camma specifica
Apertura positiva	Senza

Ambiente

Temperatura ambiente	-25…70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40…70 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,6 cm
Confezione 1: larghezza	3,2 cm
Confezione 1: profondità	4,8 cm
Confezione 1: peso	54,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months