# **ZCE106**

# Testa a pulsante in acciaio -40°C





#### Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interrut fine corsa
Nome dispositivo	ZCE
Tipo di testa	Testa a pulsante
Compatibilità prodotto	XCMD XCKT XCKD XCKP

ZCD37 Corpo associato ZCMD37L1 ZCP27 ZCT27G11 ZCMD21C12 ZCD35 ZCMD37L2 ZCMD21L2 ZCD31 ZCMD25L5 ZCT26N12 ZCMD81L2 ZCT28G11 ZCD28 ZCD27 ZCT21N12 ZCMD41L2 ZCD26 ZCMD37L5 ZCMD21M12 ZCT26P16 ZCP29M12 ZCMD41L1 ZCD29M12 ZCD21 ZCMD29L1 ZCMD29L5 ZCT21G11 ZCP21M12 ZCMD61C12 ZCMD81L5 ZCMD39L5 ZCT27N12 ZCT25G11 ZCMD29C12 ZCMD21L08U78 ZCMD25L2 ZCD39 ZCP26 ZCP29 ZCMD69C12 ZCP39 ZCP25 ZCT25N12 ZCMD25L1 ZCT28N12 ZCT27P16 ZCP35 ZCD25 ZCMD39L1 ZCD29 ZCT26G11 ZCD21M12 ZCMD21L1 ZCT21P16 ZCMD41L5 ZCP37 ZCP28 ZCMD21L08R12 ZCP21 ZCMD29L2 ZCT25P16 ZCMD81L1 ZCMD39L2 ZCMD61M12 ZCP31 ZCMD21L5 ZCT28P16 Movimento testa Lineare operativa Tipo di operatore Stantuffo terminale ad impulso metallo Tipo di avvicinamento Avvicinamento verticale, 1 direzione

### Caratteristiche tecniche

Apertura positiva Con

# Ambiente

Temperatura ambiente	-4070 °C
Temperatura di stoccaggio	-4070 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,54 cm
Confezione 1: larghezza	2,54 cm
Confezione 1: profondità	2,54 cm
Confezione 1: peso	9,072 g
Unità di misura confezione 2	BAG
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	3 cm
Confezione 2: larghezza	8 cm
Confezione 2: profondità	15 cm
Confezione 2: peso	210 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	100
Confezione 3: altezza	15 cm
Confezione 3: larghezza	15 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	1,8 kg

## Sostenibilità dell'offerta

☑ Dichiarazione REACh
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
europea) E EU RoHS Dichiarazione
Sì
₫Si
☑ Profilo Ambientale Del Prodotto
☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months