



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interrut fine corsa
Nome dispositivo	ZCE
Tipo di testa	Testa a pulsante
Compatibilità prodotto	XCKP XCKD XCMD XCKT

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Corpo associato	ZCT26P16
	ZCD37
	ZCP21M12
	ZCD29M12
	ZCT27G11
	ZCMD29L5
	ZCMD41L2
	ZCD31
	ZCMD21L1
	ZCT21P16
	ZCT25N12
	ZCMD21L08R12
	ZCD35
	ZCMD81L2
	ZCT28G11
	ZCMD39L2
	ZCMD69C12
	ZCMD39L5
	ZCD25
	ZCMD61C12
	ZCD21M12
	ZCT27N12
	ZCD26
	ZCP29M12
	ZCMD21M12
	ZCMD25L5
	ZCMD81L5
	ZCT25G11
	ZCMD29C12
	ZCMD25L2
	ZCMD29L1
	ZCMD21L08U78
	ZCP31
	ZCT26G11
	ZCMD61M12
	ZCMD41L5
	ZCMD21C12
	ZCMD41L1
	ZCMD21L2
	ZCP39
	ZCD27
	ZCP25
	ZCD28
	ZCP29
	ZCT27P16
	ZCMD29L2
	ZCMD37L5
	ZCD29
	ZCT26N12
	ZCT28N12
	ZCD39
	ZCMD37L1
	ZCP26
	ZCMD39L1
	ZCMD37L2
	ZCP37
	ZCP35
	ZCT21G11
	ZCD21
	ZCP27
	ZCMD81L1
	ZCT28P16
	ZCT21N12
	ZCP28
	ZCMD25L1
	ZCMD21L5
	ZCT25P16
	ZCP21
Movimento testa operativa	Lineare
Tipo di operatore	Stantuffo terminale ad impulso metallo
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento verticale, 1 direzione

Caratteristiche tecniche

Apertura positiva	Con
-------------------	-----

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,5 cm
Confezione 1: larghezza	3,0 cm
Confezione 1: profondità	2,5 cm
Confezione 1: peso	10,0 g
Unità di misura confezione 2	BAG
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	2,0 cm
Confezione 2: larghezza	14,0 cm
Confezione 2: profondità	19,0 cm
Confezione 2: peso	100,0 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	250
Confezione 3: altezza	15,0 cm
Confezione 3: larghezza	15,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	2,725 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------