





Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interrut fine corsa
Nome dispositivo	ZCE
Tipo di testa	Testa a pulsante
Compatibilità prodotto	XCMD XCKD XCKT XCKP

Corpo associato	ZCT26N12 ZCP37 ZCMD21L08R12 ZCT27G11 ZCMD81L1 ZCMD21L2 ZCT28G11 ZCMD37L2 ZCMD61M12 ZCT27N12 ZCMD81L5 ZCMD37L1 ZCMD41L1 ZCT26G11 ZCP28 ZCP31 ZCP21M12 ZCT21N12 ZCMD29L5 ZCMD41L2 ZCP21 ZCP29 ZCT25P16 ZCD39 ZCMD21L5 ZCD27 ZCD21M12 ZCT28P16 ZCMD29L1 ZCMD37L5 ZCD28 ZCT25N12 ZCD37 ZCMD25L2 ZCT26P16 ZCMD21L1 ZCD35 ZCMD61C12 ZCD29 ZCMD21L08U78 ZCD26 ZCMD29L2 ZCP27 ZCMD39L5 ZCD29M12 ZCMD25L1 ZCP29M12 ZCT28N12 ZCT27P16 ZCP26 ZCP35 ZCT21P16 ZCMD39L2 ZCP25 ZCD21 ZCP39 ZCMD69C12 ZCMD21M12 ZCMD25L5 ZCT25G11 ZCMD29C12 ZCD25 ZCMD41L5 ZCMD39L1 ZCMD21C12 ZCD31 ZCT21G11 ZCMD81L2
Movimento testa operativa	Lineare
Tipo di operatore	Ball bearing plunger ad impulso metallo
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento multidirezionale

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con camma 30°
Apertura positiva	Con

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,5 cm
Confezione 1: larghezza	3,0 cm
Confezione 1: profondità	1,5 cm
Confezione 1: peso	19,0 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	250
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	15 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	4,975 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	8000
Confezione 3: altezza	75 cm
Confezione 3: larghezza	40 cm
Confezione 3: profondità	80 cm
Confezione 3: peso	177 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------