



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interrut fine corsa
Nome dispositivo	ZCE
Tipo di testa	Testa a pulsante
Compatibilità prodotto	XCKD XCKP XCMD XCKT

Corpo associato	ZCP35 ZCP29 ZCT27N12 ZCMD37L2 ZCD37 ZCMD81L5 ZCMD25L1 ZCP26 ZCMD39L1 ZCD31 ZCD28 ZCP39 ZCMD61M12 ZCMD81L2 ZCT26P16 ZCD21M12 ZCP21 ZCD26 ZCMD21L08U78 ZCP25 ZCT25P16 ZCP31 ZCMD37L5 ZCT28G11 ZCT21G11 ZCMD39L5 ZCT25G11 ZCD39 ZCMD41L1 ZCT21P16 ZCP28 ZCMD41L5 ZCMD81L1 ZCMD69C12 ZCMD39L2 ZCD25 ZCP27 ZCD29M12 ZCT28N12 ZCT26N12 ZCMD25L5 ZCMD21M12 ZCMD21C12 ZCD21 ZCMD21L08R12 ZCMD41L2 ZCP29M12 ZCT21N12 ZCP37 ZCMD61C12 ZCMD25L2 ZCT28P16 ZCT26G11 ZCMD21L1 ZCMD29L1 ZCMD21L5 ZCMD37L1 ZCD29 ZCMD29C12 ZCMD29L2 ZCMD21L2 ZCT27P16 ZCD27 ZCD35 ZCMD29L5 ZCP21M12 ZCT25N12 ZCT27G11
Movimento testa operativa	Lineare
Tipo di operatore	Stantuffo terminale ad impulso metallo (regolabile)
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento verticale, 1 direzione

Caratteristiche tecniche

Apertura positiva	Con
-------------------	-----

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	6,0 cm
Confezione 1: profondità	6,5 cm
Confezione 1: peso	23,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------