

ZCE1A

Testa finecorsa - ZCE - pulsante a rotella c/rit.
molla e calotta in silicone





Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interrut fine corsa
Nome dispositivo	ZCE
Tipo di testa	Testa a pulsante
Compatibilità prodotto	XCMD XCKT XCKD XCKP

Corpo associato	ZCT28N12 ZCMD21M12 ZCT21N12 ZCD25 ZCP29 ZCP31 ZCP26 ZCD26 ZCP21 ZCMD81L2 ZCMD81L1 ZCT25P16 ZCMD29L5 ZCP39 ZCMD39L2 ZCT26N12 ZCT25G11 ZCMD29C12 ZCMD29L2 ZCMD25L2 ZCT27N12 ZCMD41L1 ZCMD37L1 ZCD31 ZCMD81L5 ZCMD61C12 ZCMD41L2 ZCT28G11 ZCT26G11 ZCMD61M12 ZCMD21L08R12 ZCMD25L5 ZCMD25L1 ZCD21 ZCMD37L2 ZCT27G11 ZCMD29L1 ZCD37 ZCT28P16 ZCMD21L5 ZCT21P16 ZCP29M12 ZCD29M12 ZCP35 ZCD39 ZCMD69C12 ZCMD41L5 ZCMD39L5 ZCT21G11 ZCMD37L5 ZCD35 ZCP28 ZCMD21C12 ZCMD21L2 ZCMD39L1 ZCP27 ZCT26P16 ZCP37 ZCMD21L1 ZCT25N12 ZCD29 ZCP21M12 ZCP25 ZCD21M12 ZCT27P16 ZCD27 ZCD28 ZCMD21L08U78
Movimento testa operativa	Lineare
Tipo di operatore	Stantuffo terminale ad impulso metallo (con rivestimento in silicone)
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento verticale, 1 direzione

Caratteristiche tecniche

Apertura positiva	Con
-------------------	-----

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	3,0 cm
Confezione 1: profondità	4,5 cm
Confezione 1: peso	14,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------