



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interrut fine corsa
Nome dispositivo	ZCE
Tipo di testa	Testa a pulsante
Compatibilità prodotto	XCKT XCMD XCKP XCKD

Corpo associato	ZCP29
	ZCD39
	ZCP26
	ZCMD69C12
	ZCD21M12
	ZCMD29L2
	ZCMD39L5
	ZCD27
	ZCMD29C12
	ZCT25G11
	ZCT28N12
	ZCMD21M12
	ZCP21M12
	ZCD28
	ZCMD61C12
	ZCT27N12
	ZCMD21C12
	ZCMD81L5
	ZCT27G11
	ZCT26P16
	ZCMD21L2
	ZCT25N12
	ZCP25
	ZCP29M12
	ZCT27P16
	ZCT21P16
	ZCD35
	ZCMD41L2
	ZCD29M12
	ZCMD25L5
	ZCMD21L08U78
	ZCT21G11
	ZCT28G11
	ZCP31
	ZCMD37L5
	ZCD29
	ZCT26N12
	ZCMD39L2
	ZCP21
	ZCT25P16
	ZCP37
	ZCMD61M12
	ZCD37
	ZCP39
	ZCMD25L2
	ZCMD37L2
	ZCP35
	ZCT26G11
	ZCD26
	ZCMD41L1
	ZCD25
	ZCMD29L1
	ZCMD39L1
	ZCP27
	ZCMD41L5
	ZCMD81L2
	ZCD31
	ZCMD37L1
	ZCMD21L1
	ZCMD29L5
	ZCMD25L1
	ZCMD21L5
	ZCT28P16
	ZCD21
	ZCP28
	ZCMD81L1
	ZCT21N12
	ZCMD21L08R12
Movimento testa operativa	Lineare
Tipo di operatore	Stantuffo della leva rotella ad impulso metallo (retraibile)
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale, 1 direzione

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con camma 30°
Apertura positiva	Con

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,52 cm
Confezione 1: larghezza	7,11 cm
Confezione 1: profondità	10,92 cm
Confezione 1: peso	0,36 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------