



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interrut fine corsa
Nome dispositivo	ZCE
Tipo di testa	Testa a pulsante
Compatibilità prodotto	XCMD XCKP XCKD XCKT

Corpo associato	ZCT26G11 ZCD21 ZCD35 ZCT21N12 ZCMD21L5 ZCD27 ZCMD21C12 ZCMD37L2 ZCMD25L5 ZCMD21L08R12 ZCP37 ZCD29M12 ZCD25 ZCT21P16 ZCMD81L1 ZCT26N12 ZCT25G11 ZCMD41L1 ZCMD29C12 ZCP28 ZCP27 ZCMD39L5 ZCP35 ZCT28G11 ZCMD29L5 ZCT27P16 ZCMD25L1 ZCMD21L08U78 ZCMD81L2 ZCP26 ZCP29 ZCMD21L1 ZCMD41L5 ZCMD37L1 ZCMD39L1 ZCD31 ZCT21G11 ZCMD41L2 ZCD28 ZCMD21M12 ZCMD25L2 ZCMD29L2 ZCD37 ZCT27G11 ZCD29 ZCT26P16 ZCMD21L2 ZCMD37L5 ZCT28P16 ZCMD81L5 ZCD21M12 ZCP39 ZCMD61C12 ZCD39 ZCT25P16 ZCP25 ZCMD69C12 ZCMD61M12 ZCP21 ZCMD39L2 ZCT25N12 ZCP31 ZCP21M12 ZCP29M12 ZCT28N12 ZCD26 ZCMD29L1 ZCT27N12
Movimento testa operativa	Lineare
Tipo di operatore	Pistoncino a rullo ad impulso metallo (con rivestimento in nitrile)
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale, 2 direzioni

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con camma 30°
Apertura positiva	Con

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,5 cm
Confezione 1: larghezza	4,0 cm
Confezione 1: profondità	1,5 cm
Confezione 1: peso	17,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------