



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interrut fine corsa
Nome dispositivo	ZCE
Tipo di testa	Testa multidirezionale
Compatibilità prodotto	XCKT XCKD XCKP XCMD

Corpo associato	ZCMD37L5 ZCD35 ZCD21 ZCMD81L2 ZCT27P16 ZCT28G11 ZCT26N12 ZCT28P16 ZCMD21L5 ZCMD29L1 ZCP21M12 ZCMD69C12 ZCP37 ZCMD61M12 ZCP27 ZCMD39L2 ZCT27G11 ZCMD29L5 ZCD37 ZCMD29C12 ZCD27 ZCMD21L08U78 ZCD28 ZCMD61C12 ZCP25 ZCP29M12 ZCMD21L2 ZCT26P16 ZCMD41L1 ZCMD81L5 ZCT26G11 ZCP21 ZCMD41L2 ZCT27N12 ZCT25P16 ZCP31 ZCT25N12 ZCP39 ZCP29 ZCP28 ZCD21M12 ZCMD81L1 ZCD29 ZCMD21L08R12 ZCMD25L2 ZCT21G11 ZCMD29L2 ZCMD41L5 ZCD26 ZCT28N12 ZCP35 ZCMD39L1 ZCD25 ZCMD25L1 ZCMD21C12 ZCT25G11 ZCD31 ZCT21N12 ZCMD21L1 ZCD39 ZCMD21M12 ZCMD37L1 ZCD29M12 ZCMD37L2 ZCMD25L5 ZCMD39L5 ZCP26 ZCT21P16
Movimento testa operativa	Multidirezionale
Tipo di operatore	Side cat"s whisker ad impulso metallo (con rivestimento in nitrile)
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento multidirezionale

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con qualsiasi parte mobile
Apertura positiva	Senza

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,7 cm
Confezione 1: larghezza	16,5 cm
Confezione 1: profondità	3,2 cm
Confezione 1: peso	52 g
Unità di misura confezione 2	BAG
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	18 cm
Confezione 2: larghezza	7 cm
Confezione 2: profondità	13 cm
Confezione 2: peso	528 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	100
Confezione 3: altezza	15 cm
Confezione 3: larghezza	15 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	5,546 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------