



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interrut fine corsa
Nome dispositivo	ZCE
Tipo di testa	Testa a pulsante
Compatibilità prodotto	XCKT XCKP XCKD XCMD

Corpo associato	ZCP35 ZCMD81L2 ZCD28 ZCMD25L1 ZCMD21L2 ZCD27 ZCMD37L2 ZCMD39L1 ZCMD41L1 ZCP28 ZCMD41L5 ZCP39 ZCD29 ZCP27 ZCT21P16 ZCMD69C12 ZCMD37L1 ZCT21G11 ZCT27P16 ZCMD29L5 ZCMD29L1 ZCP21 ZCMD39L2 ZCT21N12 ZCT26G11 ZCMD61C12 ZCD35 ZCD37 ZCMD21L1 ZCMD21L5 ZCD39 ZCMD61M12 ZCP25 ZCD21M12 ZCMD29C12 ZCMD39L5 ZCT25G11 ZCMD41L2 ZCMD81L5 ZCP29M12 ZCMD21C12 ZCMD81L1 ZCP31 ZCT28N12 ZCT27G11 ZCMD29L2 ZCP26 ZCP21M12 ZCD26 ZCD31 ZCMD21L08U78 ZCMD25L5 ZCT25P16 ZCP37 ZCD25 ZCT25N12 ZCD29M12 ZCT28P16 ZCMD21L08R12 ZCD21 ZCT26P16 ZCT27N12 ZCMD21M12 ZCMD25L2 ZCT26N12 ZCMD37L5 ZCP29 ZCT28G11
Movimento testa operativa	Lineare
Tipo di operatore	Pistoncino a rullo ad impulso termoplastica
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale, 2 direzioni

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con camma 30°
Apertura positiva	Con

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,7 cm
Confezione 1: larghezza	3,0 cm
Confezione 1: profondità	1,7 cm
Confezione 1: peso	15,0 g
Unità di misura confezione 2	BAG
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	2,0 cm
Confezione 2: larghezza	14,0 cm
Confezione 2: profondità	19,0 cm
Confezione 2: peso	150,0 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	200
Confezione 3: altezza	15,0 cm
Confezione 3: larghezza	15,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	3,225 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------