



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interrut fine corsa
Nome dispositivo	ZCE
Tipo di testa	Testa multidirezionale
Compatibilità prodotto	XCKP XCKT XCMD XCKD

Corpo associato	ZCD29
	ZCP21M12
	ZCT25N12
	ZCD27
	ZCP25
	ZCD28
	ZCMD21L08U78
	ZCT27P16
	ZCMD21M12
	ZCT27G11
	ZCMD41L1
	ZCMD81L1
	ZCMD21L1
	ZCMD69C12
	ZCT26P16
	ZCMD39L2
	ZCP28
	ZCP27
	ZCD35
	ZCP31
	ZCMD81L5
	ZCT25G11
	ZCT28P16
	ZCMD41L2
	ZCT27N12
	ZCMD21L2
	ZCMD39L5
	ZCMD29C12
	ZCMD25L2
	ZCMD21L08R12
	ZCD26
	ZCT25P16
	ZCMD41L5
	ZCMD39L1
	ZCMD29L2
	ZCP35
	ZCMD21C12
	ZCP39
	ZCD37
	ZCMD37L5
	ZCP21
	ZCT21N12
	ZCP29M12
	ZCMD25L5
	ZCMD37L1
	ZCP29
	ZCP26
	ZCMD25L1
	ZCT21G11
	ZCD21
	ZCT26N12
	ZCT28G11
	ZCD25
	ZCMD37L2
	ZCD21M12
	ZCD29M12
	ZCMD21L5
	ZCMD61C12
	ZCD31
	ZCMD29L5
	ZCT21P16
	ZCD39
	ZCMD81L2
	ZCMD29L1
	ZCT28N12
	ZCMD61M12
	ZCP37
	ZCT26G11
Movimento testa operativa	Multidirezionale
Tipo di operatore	Baffo di gatto ad impulso metallo (con rivestimento in silicone)
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento multidirezionale

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con qualsiasi parte mobile
Apertura positiva	Senza

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,5 cm
Confezione 1: larghezza	1,5 cm
Confezione 1: profondità	14,0 cm
Confezione 1: peso	14,0 g
Unità di misura confezione 2	BAG
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	4,0 cm
Confezione 2: larghezza	14,0 cm
Confezione 2: profondità	20,0 cm
Confezione 2: peso	144,0 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	150
Confezione 3: altezza	15,0 cm
Confezione 3: larghezza	15,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	2,4 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------