



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interrut fine corsa
Nome dispositivo	ZCE
Tipo di testa	Testa multidirezionale
Compatibilità prodotto	XCKP XCKD XCKT XCMD

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Corpo associato	ZCMD21L1 ZCP35 ZCMD39L1 ZCMD37L2 ZCT25P16 ZCD21M12 ZCMD21C12 ZCD37 ZCMD29L2 ZCD28 ZCMD41L5 ZCMD81L5 ZCP21 ZCP39 ZCMD21L08R12 ZCMD81L1 ZCT26P16 ZCT27G11 ZCMD41L2 ZCMD39L5 ZCMD21L2 ZCT25N12 ZCD21 ZCP27 ZCD35 ZCD27 ZCT25G11 ZCP21M12 ZCMD61M12 ZCD31 ZCP31 ZCMD29C12 ZCP28 ZCT27N12 ZCT26G11 ZCT21P16 ZCMD21L5 ZCMD21L08U78 ZCMD29L1 ZCT21G11 ZCMD39L2 ZCMD61C12 ZCMD29L5 ZCMD41L1 ZCD29M12 ZCD25 ZCMD69C12 ZCMD81L2 ZCT27P16 ZCMD25L5 ZCP37 ZCP26 ZCT28P16 ZCMD25L1 ZCD29 ZCP25 ZCD39 ZCMD37L1 ZCT21N12 ZCMD25L2 ZCT28N12 ZCT28G11 ZCT26N12 ZCP29 ZCD26 ZCMD37L5 ZCP29M12 ZCMD21M12
Movimento testa operativa	Multidirezionale
Tipo di operatore	Spring rod ad impulso metallo (con rivestimento in silicone ed estremità in termoplastica)
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento multidirezionale

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con qualsiasi parte mobile
Apertura positiva	Senza

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,54 cm
Confezione 1: larghezza	5,08 cm
Confezione 1: profondità	13,97 cm
Confezione 1: peso	20 g
Unità di misura confezione 2	BAG
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	4 cm
Confezione 2: larghezza	10 cm
Confezione 2: profondità	15 cm
Confezione 2: peso	197 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	100
Confezione 3: altezza	15 cm
Confezione 3: larghezza	15 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	2,22 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------