



### Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interruttore fine corsa
Nome dispositivo	ZCE
Tipo di testa	Testa a pulsante M12
Compatibilità prodotto	XCKT XCKP XCMD XCKD
Corpo associato	ZCMD29C12 ZCMD81L5 ZCMD39L5 ZCMD37L2 ZCMD69C12 ZCMD37L5 ZCMD21L08R12 ZCMD39L2 ZCMD39L1 ZCMD25L1 ZCMD41L2 ZCMD61M12 ZCMD29L1 ZCMD21L5 ZCMD41L5 ZCMD25L5 ZCMD21C12 ZCMD61C12 ZCMD81L2 ZCMD21L2 ZCMD29L5 ZCMD37L1 ZCMD21M12 ZCMD81L1 ZCMD25L2 ZCMD29L2 ZCMD21L1 ZCMD41L1 ZCMD21L08U78
Movimento testa operativa	Lineare
Tipo di operatore	Stantuffo terminale ad impulso metallo
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento verticale, 1 direzione

### Caratteristiche tecniche

Apertura positiva	Con
-------------------	-----

### Ambiente

Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,5 cm
Confezione 1: larghezza	3,3 cm
Confezione 1: profondità	1,5 cm
Confezione 1: peso	31,0 g

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------