



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interruttore fine corsa
Nome dispositivo	ZCE
Tipo di testa	Testa a pulsante M16
Compatibilità prodotto	XCKP XCKD XCKT XCMD
Corpo associato	ZCMD21L08U78 ZCMD41L1 ZCMD81L5 ZCMD61M12 ZCMD21M12 ZCMD37L1 ZCMD81L1 ZCMD29C12 ZCMD21L5 ZCMD39L1 ZCMD21L2 ZCMD41L2 ZCMD21C12 ZCMD21L1 ZCMD37L2 ZCMD39L5 ZCMD29L5 ZCMD29L1 ZCMD29L2 ZCMD61C12 ZCMD25L1 ZCMD39L2 ZCMD81L2 ZCMD41L5 ZCMD25L5 ZCMD69C12 ZCMD21L08R12 ZCMD25L2 ZCMD37L5
Movimento testa operativa	Lineare
Tipo di operatore	Stantuffo terminale ad impulso metallo (con rivestimento in nitrile)
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento verticale, 1 direzione

Caratteristiche tecniche

Apertura positiva	Con
-------------------	-----

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	5,5 cm
Confezione 1: profondità	3,0 cm
Confezione 1: peso	52,0 g
Unità di misura confezione 2	BAG
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	14,0 cm
Confezione 2: larghezza	4,0 cm
Confezione 2: profondità	9,0 cm
Confezione 2: peso	521,0 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	50
Confezione 3: altezza	15 cm
Confezione 3: larghezza	15 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	2,868 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------