



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interruttore fine corsa
Nome dispositivo	ZCE
Tipo di testa	Testa a pulsante M16
Compatibilità prodotto	XCKD XCKP XCKT XCMD
Corpo associato	ZCMD21L2 ZCMD69C12 ZCMD21L5 ZCMD81L2 ZCMD81L1 ZCMD21C12 ZCMD61C12 ZCMD29L2 ZCMD21L08R12 ZCMD21M12 ZCMD29L5 ZCMD39L5 ZCMD21L1 ZCMD25L2 ZCMD21L08U78 ZCMD29L1 ZCMD61M12 ZCMD41L2 ZCMD39L1 ZCMD39L2 ZCMD41L5 ZCMD41L1 ZCMD37L5 ZCMD29C12 ZCMD25L1 ZCMD81L5 ZCMD25L5 ZCMD37L1 ZCMD37L2
Movimento testa operativa	Lineare
Tipo di operatore	Stantuffo terminale ad impulso metallo (con rivestimento in silicone)
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento verticale, 1 direzione

Caratteristiche tecniche

Apertura positiva	Con
-------------------	-----

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,5 cm
Confezione 1: larghezza	4 cm
Confezione 1: profondità	1,5 cm
Confezione 1: peso	18 g
Unità di misura confezione 2	BAG
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	3 cm
Confezione 2: larghezza	13 cm
Confezione 2: profondità	19 cm
Confezione 2: peso	180 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	50
Confezione 3: altezza	15 cm
Confezione 3: larghezza	15 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	1,125 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------