



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interruttore fine corsa
Nome dispositivo	ZCE
Tipo di testa	Testa a pulsante M18
Compatibilità prodotto	XCKT XCMD XCKP XCKD
Corpo associato	ZCP21M12 ZCP21 ZCD37 ZCP26 ZCT28N12 ZCP29 ZCP39 ZCT25N12 ZCT27P16 ZCT28P16 ZCP29M12 ZCT25G11 ZCD39 ZCP25 ZCP35 ZCT26P16 ZCD26 ZCD21M12 ZCT25P16 ZCT26G11 ZCP28 ZCP27 ZCT21N12 ZCD25 ZCP37 ZCD21 ZCT26N12 ZCT27N12 ZCT28G11 ZCT21G11 ZCD31 ZCT21P16 ZCD28 ZCD29M12 ZCP31 ZCD29 ZCT27G11 ZCD35 ZCD27
Movimento testa operativa	Lineare
Tipo di operatore	Stantuffo terminale ad impulso metallo
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento verticale, 1 direzione

Caratteristiche tecniche

Apertura positiva	Con
-------------------	-----

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	3,0 cm
Confezione 1: profondità	5,0 cm
Confezione 1: peso	54,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------