ZCKD17

Testa finecorsa ZCKD - Montato su cusc. sfera leva rot. (-25..70 °C)





Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interrut fine corsa
Nome dispositivo	ZCKD
Tipo di testa	Testa orientabile
Compatibilità prodotto	XCKM XCKL
Corpo associato Movimento testa	ZCKLD31 ZCKMD35H29 ZCKL7 ZCKMD39H7 ZCKL8 ZCKL1H7 ZCKM8H7 ZCKM8H7 ZCKM7 ZCKM9H29 ZCKM5 ZCKMD37H7 ZCKM9H29 ZCKM5 ZCKL1 ZCKM7 ZCKM7 ZCKMB3H7 ZCKL1 ZCKM7H29 ZCKL8H7 ZCKM8 ZCKMD31H29 ZCKL8H7 ZCKLB35 ZCKLB35 ZCKLB31 ZCKLD35 ZCKLB35 ZCKM8H29 ZCKLB4H7 ZCKLB35 ZCKM8H29 ZCKM7H7 ZCKLB35 ZCKM8H29 ZCKM7H7 ZCKLB35 ZCKM8H29 ZCKM1 ZCKLD37H7 ZCKM6 ZCKLD37H7 ZCKMB37 ZCKLB37 ZCKLB35 ZCKMB37 ZCKLB37 ZCKLB38 ZCKMD37 ZCKLB37 ZCKMB37 ZCKLB37 ZCKMB37 ZCKMB37 ZCKMB37 ZCKMB37 ZCKMB37 ZCKMB39 ZCKMD39 ZCKMB429 ZCKM5H29 ZCKM5H29 ZCKM5H29 ZCKM5H29 ZCKM5H29 ZCKM5H7
operativa	
Tipo di operatore	Leva a rullo ad impulso metallo (cuscinetto a sfere montato)
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale, 2 direzioni

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con camma 30°
Apertura positiva	Con
Materiale della testa	Metallo

Ambiente

Temperatura ambiente	-2570 °C
Temperatura di stoccaggio	-4070 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

0011102101101110	
Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,2 cm
Confezione 1: larghezza	6,2 cm
Confezione 1: profondità	7,5 cm
Confezione 1: peso	96,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	4,15 kg

Sostenibilità dell'offerta

Prodotto Green Premium
☑ Dichiarazione REACh
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Sì
₫si
rofilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Caranza Contrattado		
Garanzia	18 months	