ZCKD219

testa finecorsa ZCKD - puls.leva rotella termoplastico con manicotto protettivo





Presentazione

riesentazione			
Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard		
Nome gamma	Standard format		
Tipo prodotto	Testa interrut fine corsa		
Nome dispositivo	ZCKD		
Tipo di testa	Testa a pulsante		
Compatibilità prodotto	XCKM XCKL		
Corpo associato	ZCKM1H7 ZCKLD31 ZCKM9 ZCKM7H7 ZCKMD35H29 ZCKLD37H7 ZCKMD39H7 ZCKM6H7 ZCKM6H7 ZCKL5H7 ZCKMD39H29 ZCKL7H7 ZCKMD35H7 ZCKMB35H7 ZCKM8H7 ZCKM8H7 ZCKM8H7 ZCKMB35 ZCKL8H7 ZCKMD31H29 ZCKLD37 ZCKLBH7 ZCKMD35H7 ZCKMD35H7 ZCKMB39 ZCKMD37 ZCKLLD35 ZCKMD37 ZCKLD35H7 ZCKLD35H7 ZCKLD35H7 ZCKLD35H7 ZCKLD35H7 ZCKLD35H7 ZCKLD35H7 ZCKLD35H7 ZCKLD35 ZCKMB ZCKM7 ZCKL5 ZCKM8 ZCKM7 ZCKL5 ZCKM8 ZCKMD35 ZCKMB129 ZCKL1 ZCKM5H7 ZCKLD35H7 ZCKLD35H7 ZCKLD35 ZCKMBH29 ZCKL1 ZCKM5H7 ZCKLD35 ZCKM8H29 ZCKL1 ZCKM5H7 ZCKLD31H7 ZCKM6H29 ZCKM1 ZCKM6H29 ZCKM1 ZCKMD37H29 ZCKL8 ZCKMD31H7 ZCKMB31H7 ZCKM5 ZCKMD31 Lingare		
Movimento testa operativa	Lineare Girevole		
Tipo di operatore	Stantuffo della leva rotella ad impulso termoplastica (con soffietto di protezione)		
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale, 1 direzione		

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con camma 30°
Apertura positiva	Con
Materiale della testa	Plastica

Ambiente

Temperatura ambiente	-2570 °C
Temperatura di stoccaggio	-4070 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

0011102101101110	
Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,2 cm
Confezione 1: larghezza	6,0 cm
Confezione 1: profondità	7,6 cm
Confezione 1: peso	81,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	80
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	6,776 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium	
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh	
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) El RoHS Dichiarazione	
Senza mercurio	Sì	
Informazioni esenzioni RoHS	₫ Sì	
Informazioni ambientali	☑ Profilo Ambientale Del Prodotto	

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months	