ZCKD239

testa finecorsa ZCKD - pulsante leva rotella in acciaio con manicotto protettivo





Presentazione

i icaciitazione	
Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interrut fine corsa
Nome dispositivo	ZCKD
Tipo di testa	Testa a pulsante
Compatibilità prodotto	XCKL XCKM
Corpo associato	ZCKM1H29 ZCKLD37H7 ZCKL1 ZCKLD37 ZCKMD35H29 ZCKM8H7 ZCKM8 ZCKLD35H7 ZCKM931 ZCKLD35H7 ZCKM9H29 ZCKL5 ZCKL6H7 ZCKL6H7 ZCKMD35 ZCKMD35 ZCKM6H7 ZCKMD31 ZCKMD39 ZCKMB31H7 ZCKMD31H7 ZCKMD39 ZCKMB31H7 ZCKMD39 ZCKMB3H19 ZCKMB39H29 ZCKMB31H29 ZCKMB31H29 ZCKMB31H29 ZCKMD31H29 ZCKMD31H29 ZCKMD31H7 ZCKMD39H7 ZCKMF3 ZCKMD39H7 ZCKM5 ZCKMD39H7 ZCKMCB3 ZCKMD31H7 ZCKMCB3 ZCKMD31H7 ZCKMCB3 ZCKMD31H7 ZCKMCB3 ZCKMD31H7 ZCKMCB3 ZCKMD31H7 ZCKMCB3 ZCKMD31H7 ZCKMCB3 ZCKMCBA ZCKMCB3 ZCKMCB
Movimento testa operativa	Girevole Lineare
Tipo di operatore	Stantuffo della leva rotella ad impulso metallo (con soffietto di protezione)
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale, 1 direzione

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con camma 30°
Apertura positiva	Con
Materiale della testa	Plastica

Ambiente

Temperatura ambiente	-2570 °C
Temperatura di stoccaggio	-4070 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,4 cm
Confezione 1: larghezza	8,8 cm
Confezione 1: profondità	7,2 cm
Confezione 1: peso	94,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	4,011 kg

Sostenibilità dell'offerta

Prodotto Green Premium
☑ Dichiarazione REACh
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EL RoHS Dichiarazione
Sì
₫Sì
☑ Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia 18 months
