



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interruttore fine corsa
Nome dispositivo	ZCKD
Tipo di testa	Testa a pulsante
Compatibilità prodotto	XCKL XCKM
Corpo associato	ZCKLD37 ZCKMD31H29 ZCKL6H7 ZCKM7H29 ZCKL6 ZCKM8H29 ZCKM7H7 ZCKMD37 ZCKL7H7 ZCKM6 ZCKMD37H29 ZCKLD39H7 ZCKM9 ZCKMD39H29 ZCKLD35 ZCKLD31H7 ZCKL5H7 ZCKMD35 ZCKM6H7 ZCKMD37H7 ZCKL1 ZCKMD31 ZCKLD37H7 ZCKMD31H7 ZCKM6H29 ZCKM5H29 ZCKM1H7 ZCKM9H29 ZCKM8 ZCKL8 ZCKL5 ZCKM7 ZCKLD31 ZCKM8H7 ZCKL7 ZCKL8H7 ZCKMD35H29 ZCKM1 ZCKMD35H7 ZCKL1H7 ZCKLD39 ZCKMD39 ZCKM5 ZCKMD39H7 ZCKM1H29 ZCKM5H7 ZCKLD35H7
Movimento testa operativa	Girevole Lineare
Tipo di operatore	Stantuffo della leva rotella ad impulso metallo (regolabile)
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale, 1 direzione

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con camma 30°
Apertura positiva	Con
Materiale della testa	Plastica

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,3 cm
Confezione 1: larghezza	6,0 cm
Confezione 1: profondità	7,5 cm
Confezione 1: peso	117,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------