




## Presentazione

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto            | Telemecanique Limit switches XC Standard                                                                                                                                                                                                            |
| Nome gamma                | Standard format                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tipo prodotto             | Testa interruttore fine corsa                                                                                                                                                                                                                       |
| Nome dispositivo          | ZCKD                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo di testa             | Testa orientabile                                                                                                                                                                                                                                   |
| Compatibilità prodotto    | XCKS                                                                                                                                                                                                                                                |
| Corpo associato           | ZCKS7<br>ZCKSD39H29<br>ZCKSD37H29<br>ZCKSD35H29<br>ZCKS6H29<br>ZCKS9H29<br>ZCKS1<br>ZCKS2<br>ZCKS6<br>ZCKS2H29<br>ZCKSD37<br>ZCKS8H29<br>ZCKSD35<br>ZCKS5<br>ZCKS1H29<br>ZCKSD39<br>ZCKS5H29<br>ZCKS8<br>ZCKS9<br>ZCKSD31H29<br>ZCKSD31<br>ZCKS7H29 |
| Movimento testa operativa | Girevole                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo di operatore         | Leva a rullo ad impulso metallo (cuscinetto a sfere montato)                                                                                                                                                                                        |
| Tipo di avvicinamento     | Avvicinamento laterale, 2 direzioni                                                                                                                                                                                                                 |

## Caratteristiche tecniche

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Azionamento interruttore | Con camma 30° |
| Apertura positiva        | Con           |
| Materiale della testa    | Plastica      |

## Ambiente

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente       | -25...70 °C       |
| Temperatura di stoccaggio  | -40...70 °C       |
| Caratteristiche ambientali | Ambiente standard |

## Confezionamenti

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE    |
| Numero di unità per confezione 1 | 1      |
| Confezione 1: altezza            | 3,4 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 6,3 cm |
| Confezione 1: profondità         | 7,6 cm |
| Confezione 1: peso               | 93,0 g |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                                                                                        |
| Regolamento REACH           | <a href="#"> Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#"> EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                                                                                            |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#"> Sì</a>                                                                                                          |
| Informazioni ambientali     | <a href="#"> Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|