



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interruttore fine corsa
Nome dispositivo	ZCKD
Tipo di testa	Testa orientabile
Compatibilità prodotto	XCKS
Corpo associato	ZCKSD35 ZCKS5 ZCKS9H29 ZCKSD37 ZCKS7H29 ZCKSD37H29 ZCKS5H29 ZCKS9 ZCKSD31H29 ZCKS6 ZCKS8H29 ZCKS6H29 ZCKSD39 ZCKSD31 ZCKSD39H29 ZCKS7 ZCKS1 ZCKS1H29 ZCKS2 ZCKS2H29 ZCKSD35H29 ZCKS8
Movimento testa operativa	Girevole
Tipo di operatore	Leva a rullo ad impulso elastomero (rullo diametro 50 mm)
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale, 2 direzioni

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con camma 30°
Apertura positiva	Senza
Materiale della testa	Plastica

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,0 cm
Confezione 1: larghezza	12,0 cm
Confezione 1: profondità	7,0 cm
Confezione 1: peso	114,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	20

Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	2,59 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------