



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interruttore fine corsa
Nome dispositivo	ZCKD
Tipo di testa	Testa orientabile
Compatibilità prodotto	XCKS
Corpo associato	ZCKSD39H29 ZCKS2 ZCKS7 ZCKSD31H29 ZCKSD39 ZCKS9H29 ZCKS9 ZCKS8H29 ZCKS7H29 ZCKS6 ZCKSD31 ZCKS5 ZCKSD37 ZCKS5H29 ZCKSD37H29 ZCKS1H29 ZCKS1 ZCKSD35 ZCKS6H29 ZCKS2H29 ZCKSD35H29 ZCKS8
Movimento testa operativa	Girevole
Tipo di operatore	Rod lever ad impulso metallo (asta quadrata 3 mm, L = 125 mm)
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale, 2 direzioni

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con qualsiasi parte mobile
Apertura positiva	Senza
Materiale della testa	Plastica

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,3 cm
Confezione 1: larghezza	6,5 cm
Confezione 1: profondità	22,0 cm
Confezione 1: peso	100,0 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	8

Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	994,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------