



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interruttore fine corsa
Nome dispositivo	ZCKD
Tipo di testa	Testa orientabile
Compatibilità prodotto	XCKS
Corpo associato	ZCKS8 ZCKS7 ZCKS6H29 ZCKS9H29 ZCKSD35H29 ZCKS1 ZCKSD31H29 ZCKSD35 ZCKS7H29 ZCKSD37 ZCKS2H29 ZCKSD39H29 ZCKSD31 ZCKS8H29 ZCKSD37H29 ZCKS2 ZCKS5H29 ZCKS9 ZCKS5 ZCKS1H29 ZCKS6 ZCKSD39
Movimento testa operativa	Girevole
Tipo di operatore	Rod lever ad impulso fibra in vetro (astacircolare 3 mm, L = 125 mm)
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale, 2 direzioni

ZCK D55

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con qualsiasi parte mobile
Apertura positiva	Senza
Materiale della testa	Plastica

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,2 cm
Confezione 1: larghezza	21,6 cm
Confezione 1: profondità	6,2 cm
Confezione 1: peso	92,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	22

Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	2,355 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------