



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interrut fine corsa
Nome dispositivo	ZCKD
Tipo di testa	Testa orientabile
Compatibilità prodotto	XCKS XCKM XCKL

Corpo associato	ZCKS5H29 ZCKMD31H7 ZCKLD35H7 ZCKMD39H7 ZCKMD35 ZCKS9H29 ZCKS1H29 ZCKL6H7 ZCKS5 ZCKS1 ZCKLD35 ZCKL5H7 ZCKS6H29 ZCKM5H7 ZCKSD35 ZCKLD31 ZCKM8 ZCKMD37 ZCKM7H29 ZCKS6 ZCKS7H29 ZCKM1H7 ZCKS9 ZCKS2H29 ZCKM8H29 ZCKLD37 ZCKLD39H7 ZCKMD39H29 ZCKSD35H29 ZCKM6H29 ZCKMD31 ZCKLD39 ZCKSD39 ZCKMD31H29 ZCKM9 ZCKLD37H7 ZCKL5 ZCKM1H29 ZCKM6 ZCKS2 ZCKSD39H29 ZCKS8 ZCKL6 ZCKMD35H7 ZCKSD31H29 ZCKS7 ZCKSD31 ZCKM6H7 ZCKM5 ZCKMD39 ZCKM9H29 ZCKMD35H29 ZCKL1H7 ZCKL7 ZCKM7H7 ZCKL8 ZCKM8H7 ZCKL7H7 ZCKL1 ZCKSD37 ZCKL8H7 ZCKLD31H7 ZCKSD37H29 ZCKM5H29 ZCKM1 ZCKS8H29 ZCKMD37H29 ZCKMD37H7 ZCKM7
Movimento testa operativa	Girevole
Tipo di operatore	Rod lever ad impulso fibra in vetro (asta circolare 6 mm, L = 200 mm)
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale, 2 direzioni

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con qualsiasi parte mobile
Apertura positiva	Senza
Materiale della testa	Plastica

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,400 cm
Confezione 1: larghezza	6,800 cm
Confezione 1: profondità	22,100 cm
Confezione 1: peso	106,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,359 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------