





Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interruttore fine corsa
Nome dispositivo	ZCKE
Tipo di testa	Testa orientabile
Compatibilità prodotto	XCKJ
Leva associata	ZCKY13 ZCKY52 ZCKY53 ZCKY11 ZCKY59 ZCKY41 ZCKY14 ZCKY81 ZCKY43 ZCKY51 ZCKY91
Corpo associato	ZCKJ21 ZCKJ2 ZCKJ1 ZCKJD35H7 ZCKJD39H29 ZCKJ4104 ZCKJD37H29 ZCKJD35 ZCKJ6 ZCKJ5H29 ZCKJ5 ZCKJ4104H29 ZCKJ9 ZCKJ41 ZCKJ6H7 ZCKJ1H29 ZCKJD39H7 ZCKJ11H7 ZCKJ41H29 ZCKJ41H7 ZCKJD31H29 ZCKJ4H7 ZCKJ7H29 ZCKJ8 ZCKJD31H7 ZCKJ7 ZCKJ21H7 ZCKJ11 ZCKJ7H7 ZCKJ11H29 ZCKJ8H7 ZCKJ2H7 ZCKJ2H29 ZCKJ9H29 ZCKJ6H29 ZCKJ1H7 ZCKJ404 ZCKJD37 ZCKJ8H29 ZCKJ404H7 ZCKJ4104H7 ZCKJ5H7 ZCKJ404H29 ZCKJD39 ZCKJ9H7 ZCKJD35H29 ZCKJ4H29 ZCKJ21H29 ZCKJ4 ZCKJD37H7 ZCKJD31
Movimento testa operativa	Girevole
Tipo di operatore	Senza leva di funzionamento ad impulso
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale, 1 o 2 direzioni programmabili

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Da sinistra e/o da destra Senso orario e/o antiorario
Apertura positiva	Con
Peso prodotto	0,165 kg
Materiale della testa	Metallo

Ambiente

Temperatura ambiente	-40...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Bassa temperatura

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,6 cm
Confezione 1: larghezza	8,7 cm
Confezione 1: profondità	4,1 cm
Confezione 1: peso	168 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	27
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	15 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	4,766 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------