



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interruttore fine corsa
Nome dispositivo	ZCKE
Tipo di testa	Testa orientabile
Compatibilità prodotto	XCKJ
Leva associata	ZCKY43 ZCKY81 ZCKY11 ZCKY14 ZCKY13 ZCKY41 ZCKY51 ZCKY52 ZCKY53 ZCKY59 ZCKY91
Corpo associato	ZCKJD35H7 ZCKJ21 ZCKJ2H29 ZCKJ4H29 ZCKJD37H7 ZCKJD35H29 ZCKJ41 ZCKJ21H7 ZCKJ4H7 ZCKJD31 ZCKJ404H29 ZCKJ8H7 ZCKJ5H29 ZCKJ9H7 ZCKJD39H7 ZCKJ1H7 ZCKJD31H29 ZCKJ4104 ZCKJ9H29 ZCKJ6 ZCKJ6H29 ZCKJ8H29 ZCKJ7H7 ZCKJD39 ZCKJ6H7 ZCKJ404H7 ZCKJD37H29 ZCKJ41H29 ZCKJ9 ZCKJ11H7 ZCKJ7H29 ZCKJ2 ZCKJD37 ZCKJ404 ZCKJ4104H7 ZCKJ21H29 ZCKJ7 ZCKJ5H7 ZCKJD31H7 ZCKJ4104H29 ZCKJ8 ZCKJ5 ZCKJD35 ZCKJ1H29 ZCKJ1 ZCKJ41H7 ZCKJ11 ZCKJ4 ZCKJD39H29 ZCKJ2H7 ZCKJ11H29
Movimento testa operativa	Girevole
Tipo di operatore	Senza leva di funzionamento ad impulso
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale, 1 o 2 direzioni programmabili

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Da sinistra e/o da destra Senso orario e/o antiorario
Apertura positiva	Con
Materiale della testa	Metallo

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Corrosivo

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,200 cm
Confezione 1: larghezza	4,500 cm
Confezione 1: profondità	8,700 cm
Confezione 1: peso	175,000 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	14
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,590 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------