



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interruttore fine corsa
Nome dispositivo	ZCKE
Tipo di testa	Testa multidirezionale
Compatibilità prodotto	XCKJ
Corpo associato	ZCKJ2H7 ZCKJ1 ZCKJD31H7 ZCKJ8H29 ZCKJD35 ZCKJ21H29 ZCKJD39H29 ZCKJ7H29 ZCKJD37H7 ZCKJD37H29 ZCKJ11H29 ZCKJ9 ZCKJ1H7 ZCKJ6 ZCKJ1H29 ZCKJ5 ZCKJ8 ZCKJ7 ZCKJ2 ZCKJ21H7 ZCKJD37 ZCKJD35H29 ZCKJ9H29 ZCKJ5H7 ZCKJ21 ZCKJ6H7 ZCKJ7H7 ZCKJ2H29 ZCKJD31 ZCKJD35H7 ZCKJ8H7 ZCKJD39 ZCKJ11H7 ZCKJ11 ZCKJD31H29 ZCKJ9H7 ZCKJD39H7 ZCKJ5H29 ZCKJ6H29
Movimento testa operativa	Multidirezionale
Tipo di operatore	Baffo di gatto ad impulso
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento multidirezionale

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con qualsiasi parte mobile
Apertura positiva	Senza
Peso prodotto	0,115 kg
Materiale della testa	Metallo

Ambiente

Temperatura ambiente	-40...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Bassa temperatura

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	16,0 cm
Confezione 1: larghezza	3,6 cm
Confezione 1: profondità	3,6 cm
Confezione 1: peso	115,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------