ZCKE085

testa finecorsa ZCKE - asta a molla - +120 °C





Presentazione	
Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interrut fine corsa
Nome dispositivo	ZCKE
Tipo di testa	Testa multidirezionale
Compatibilità prodotto	XCKJ
Corpo associato	ZCKJ7H7 ZCKJ2 ZCKJ7H29 ZCKJD37H7 ZCKJ9H7 ZCKJ9H7 ZCKJ9H7 ZCKJ1H7 ZCKJD35 ZCKJD35H7 ZCKJ11 ZCKJD39H7 ZCKJ6H29 ZCKJ9H29 ZCKJ11H29 ZCKJ11H7 ZCKJ5H7 ZCKJSH7 ZCKJB39H7 ZCKJB39H7 ZCKJB429 ZCKJ11H7 ZCKJ5H7 ZCKJD37H29 ZCKJB3H29 ZCKJB41H29 ZCKJB41H29 ZCKJB41 ZCKJ
Movimento testa operativa	Multidirezionale
Tipo di operatore	Spring rod ad impulso
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento multidirezionale

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con qualsiasi parte mobile
Apertura positiva	Senza
Peso prodotto	0,125 kg
Materiale della testa	Metallo

Ambiente

Temperatura ambiente	10120 °C	
Temperatura di stoccaggio	10120 °C	
Caratteristiche ambientali	Alta temperatura	

Confezionamenti

Oomezionamenti	
Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,8 cm
Confezione 1: larghezza	16,7 cm
Confezione 1: profondità	3,9 cm
Confezione 1: peso	136,0 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	2,611 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	₫ Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months