# ZCKE086

## testa finecorsa ZCKE - asta a molla - -40 °C





Presentazione	
Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interrut fine corsa
Nome dispositivo	ZCKE
Tipo di testa	Testa multidirezionale
Compatibilità prodotto	XCKJ
Corpo associato	ZCKJD35H29 ZCKJ1H29 ZCKJ8H7 ZCKJ21 ZCKJ6 ZCKJ9 ZCKJD39 ZCKJJD39 ZCKJ9H7 ZCKJ2H7 ZCKJ11H7 ZCKJ6H7 ZCKJ5H7 ZCKJ55 ZCKJ21H29 ZCKJ5H7 ZCKJSH29 ZCKJB31 ZCKJB37H29 ZCKJN7H7 ZCKJ2H29 ZCKJ11 ZCKJCKJ11 ZCKJD37H7 ZCKJ2H29 ZCKJ11 ZCKJD31H7 ZCKJD31H7 ZCKJD31H7 ZCKJD31H7 ZCKJ1 ZCKJD39H29 ZCKJD35 ZCKJD39H7 ZCKJ2 ZCKJD39H7 ZCKJ2
Movimento testa operativa	Multidirezionale
Tipo di operatore	Spring rod ad impulso
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento multidirezionale

#### Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con qualsiasi parte mobile
Apertura positiva	Senza
Peso prodotto	0,125 kg
Materiale della testa	Metallo

#### **Ambiente**

Temperatura ambiente	-4070 °C
Temperatura di stoccaggio	-4070 °C
Caratteristiche ambientali	Bassa temperatura

#### Confezionamenti

Oomezionamenti	
Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,9 cm
Confezione 1: larghezza	16,7 cm
Confezione 1: profondità	3,9 cm
Confezione 1: peso	134,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,595 kg

#### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	<b>₫</b> Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months