

ZCKE08TK

Limit switch head, Limit switches XC Standard,
ZCKE, spring rod



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interruttore fine corsa
Nome dispositivo	ZCKE
Tipo di testa	Testa multidirezionale
Compatibilità prodotto	XCKJ
Corpo associato	ZCKJ7 ZCKJD35H29 ZCKJD31H29 ZCKJ21H7 ZCKJD37 ZCKJ11 ZCKJD31 ZCKJ21 ZCKJ7H29 ZCKJ8H7 ZCKJD37H7 ZCKJD31H7 ZCKJ8 ZCKJD39 ZCKJD35 ZCKJ11H7 ZCKJ2H29 ZCKJ1 ZCKJ21H29 ZCKJD35H7 ZCKJ5 ZCKJ7H7 ZCKJ2 ZCKJ2H7 ZCKJ6H7 ZCKJ1H7 ZCKJ9 ZCKJ6H29 ZCKJ1H29 ZCKJ9H29 ZCKJ5H29 ZCKJ8H29 ZCKJ9H7 ZCKJD39H7 ZCKJD39H29 ZCKJ11H29 ZCKJ6 ZCKJD37H29 ZCKJ5H7
Movimento testa operativa	Multidirezionale Girevole
Tipo di operatore	Spring rod ad impulso
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento multidirezionale

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con qualsiasi parte mobile
Apertura positiva	Senza
Materiale della testa	Metallo

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Corrosivo

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,7 cm
Confezione 1: larghezza	3,7 cm
Confezione 1: profondità	16,2 cm
Confezione 1: peso	132,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------