

ZCKE619

Testa finecorsa ZCKE - Stant. c/rit. a molla
metallo e calotta prot. (-25..70°C)



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interruttore fine corsa
Nome dispositivo	ZCKE
Tipo di testa	Testa a pulsante
Compatibilità prodotto	XCKJ
Corpo associato	ZCKJ5 ZCKJD37H7 ZCKJD35 ZCKJ4H29 ZCKJ41H29 ZCKJ21 ZCKJ1 ZCKJD39H29 ZCKJ4 ZCKJ6 ZCKJ11H29 ZCKJ1H29 ZCKJ9 ZCKJ11 ZCKJ7H29 ZCKJ5H29 ZCKJ2H7 ZCKJD39H7 ZCKJ8H29 ZCKJ9H29 ZCKJ1H7 ZCKJD31H29 ZCKJD35H7 ZCKJ41 ZCKJD31 ZCKJD35H29 ZCKJ9H7 ZCKJD39 ZCKJ21H29 ZCKJ11H7 ZCKJ21H7 ZCKJ2H29 ZCKJ6H29 ZCKJ4H7 ZCKJ7H7 ZCKJ5H7 ZCKJ7 ZCKJ8 ZCKJD37 ZCKJ2 ZCKJD31H7 ZCKJ6H7 ZCKJ41H7 ZCKJD37H29 ZCKJ8H7
Movimento testa operativa	Lineare
Tipo di operatore	Stantuffo terminale ad impulso metallo (con soffietto di protezione)
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento verticale, 1 direzione

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Alla fine
Apertura positiva	Con
Materiale della testa	Metallo

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,4 cm
Confezione 1: larghezza	4,8 cm
Confezione 1: profondità	9,0 cm
Confezione 1: peso	155,0 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	14
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	2,346 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------