



## Presentazione

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto            | Telemecanique Limit switches XC Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nome gamma                | Standard format                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo prodotto             | Testa interruttore fine corsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nome dispositivo          | ZCKE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo di testa             | Testa a pulsante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Compatibilità prodotto    | XCKJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Corpo associato           | ZCKJ21H7<br>ZCKJD35H29<br>ZCKJD31H29<br>ZCKJ9H29<br>ZCKJ4H7<br>ZCKJ9H7<br>ZCKJ6H29<br>ZCKJ2H29<br>ZCKJ8H7<br>ZCKJD31H7<br>ZCKJ21H29<br>ZCKJD37H7<br>ZCKJ7H29<br>ZCKJ11H29<br>ZCKJ11<br>ZCKJ21<br>ZCKJ4H29<br>ZCKJ9<br>ZCKJ6<br>ZCKJD39<br>ZCKJD31<br>ZCKJD35H7<br>ZCKJ7<br>ZCKJD39H7<br>ZCKJD39H29<br>ZCKJD37<br>ZCKJ5H7<br>ZCKJ41H29<br>ZCKJ8<br>ZCKJD35<br>ZCKJ11H7<br>ZCKJ41<br>ZCKJ1H29<br>ZCKJ4<br>ZCKJ1<br>ZCKJ5H29<br>ZCKJ1H7<br>ZCKJ7H7<br>ZCKJ2H7<br>ZCKJ41H7<br>ZCKJ8H29<br>ZCKJ2<br>ZCKJD37H29<br>ZCKJ5<br>ZCKJ6H7 |
| Movimento testa operativa | Lineare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo di operatore         | Pistoncino a rullo ad impulso metallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo di avvicinamento     | Avvicinamento laterale, 2 direzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Caratteristiche tecniche

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Azionamento interruttore | Con camma 30° |
| Apertura positiva        | Con           |
| Materiale della testa    | Metallo       |

## Ambiente

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente       | -25...70 °C       |
| Temperatura di stoccaggio  | -40...70 °C       |
| Caratteristiche ambientali | Ambiente standard |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 4,200 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 4,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 8,700 cm  |
| Confezione 1: peso               | 153 g     |
| Unità di misura confezione 2     | S01       |
| Numero di unità per confezione 2 | 24        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 15,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 3,900 kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                      |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                          |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|