

ZCKE625

testa finecorsa ZCKE - pulsante rotella in
acciaio - +120 °C



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interruttore fine corsa
Nome dispositivo	ZCKE
Tipo di testa	Testa a pulsante
Compatibilità prodotto	XCKJ
Corpo associato	ZCKJ7H29 ZCKJ7 ZCKJ4H29 ZCKJ4H7 ZCKJ11 ZCKJD31H29 ZCKJD37 ZCKJD37H29 ZCKJ8 ZCKJ9H7 ZCKJD35H7 ZCKJD35H29 ZCKJ21 ZCKJD31H7 ZCKJ8H29 ZCKJD39H7 ZCKJD35 ZCKJ1 ZCKJ2H7 ZCKJ21H7 ZCKJ21H29 ZCKJ4 ZCKJD31 ZCKJ41H7 ZCKJ11H7 ZCKJ9H29 ZCKJ5H29 ZCKJ5 ZCKJ2 ZCKJ11H29 ZCKJD39 ZCKJ1H29 ZCKJ41 ZCKJ6H29 ZCKJ41H29 ZCKJ2H29 ZCKJ8H7 ZCKJ6 ZCKJ7H7 ZCKJ9 ZCKJD39H29 ZCKJ1H7 ZCKJ6H7 ZCKJ5H7 ZCKJD37H7
Movimento testa operativa	Lineare
Tipo di operatore	Pistoncino a rullo ad impulso metallo
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale, 2 direzioni

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con camma 30°
Apertura positiva	Con
Peso prodotto	0,155 kg
Materiale della testa	Metallo

Ambiente

Temperatura ambiente	10...120 °C
Temperatura di stoccaggio	10...120 °C
Caratteristiche ambientali	Alta temperatura

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,0 cm
Confezione 1: larghezza	4,5 cm
Confezione 1: profondità	8,7 cm
Confezione 1: peso	153,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------